# 小型農機の名門(マメトラ マメトラ ツ重リターンシリー

狭い畦間もなんなくこなし作業能率良好



**MV-70F MV-50F MV-70X** 

MV-50F

O.H.V

**A** 安定性良好 (溝中でも)

**B** 旋回性良好 (サイドクラッチ不要)

**②** 汎用性良好 (アタッチメント豊富)

# 自動減圧装置付

### MV-70X

O.H.V 自動減圧装置付

#### 主な作業内容

- ●果樹園の排水溝作り
- ●アスパラ、ソ菜、イチゴ床の 溝掘り作業
- ●水田の畦シート溝片排作業
- ●桑園の溝作り作業
- ●其他中耕・除草等に最適……

## MV-70F



#### 本機仕様

名	新 称	MV-50F
全	長×全幅×全高	1,570×610×1,070mm
重	量	95kg
	F 1	1.23km/h
変	F 2	4.24km/h
速	R 1	1.15km/h
	R 2	3.97km/h
主	E クラッチ	ベルトテンション式
タ	ィイヤサイズ	300-8 (362φ)
ロータリー回転数		低速205.7
(r.p.m)		高速467
湋	幅	210~250mm

#### 搭載エンジン仕様

エンジン形式	GM182LN-35J
形式	空冷4サイクル0HV
シリンダー径	1.68×50mm
排 気 量	181cc
連続定格出力	4.5/1,800r.p.m
最大出力	6.3/2,000r.p.m
燃料タンク容量	3.0 ℓ
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
潤 滑 油 量	0.6 ℓ
始 動 方 式	リコイルスター夕式
エアークリーナー	マン式オイルバス
点 火 方 式	無接点マグネット式

## **MV-50F**



#### ■本機仕様

名	称	MV-70F
全	長×全幅×全高	1,570×610×1,070mm
重	量	99.5kg
-	F 1	1.33km/h
変	F 2	4.60km/h
速	R 1	1.25km/h
	R 2	4.31km/h
主	: クラッチ	ベルトテンション式
タ	イヤサイズ	300-8 (362φ)
ロータリー回転数		低速223
(r.p.m)		高速507
湋	幅	210~250mm

#### ■搭載エンジン仕様

エンジン形式	GM231LN-350
形式	空冷 4 サイクルOHV
シリンダー径	1.72×53mm
排 気 量	215cc
連続定格出力	5.0/1,800r.p.m
最大出力	7.0/2,000r.p.m
燃料タンク容量	3.3 l
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
潤 滑 油 量	0.9 ℓ
始 動 方 式	リコイルスタータ式
エアークリーナー	マン式オイルバス
点 火 方 式	無接点マグネット式

# MV-70X



#### 本機仕様

	形式(区分)		MV-70X <b> </b>
機	全	長	1,570mm
体	全	幅	610mm
	全	高	1,070mm
	重	量	100kg
走	変	F 1	1.33km/H
		F 2	4.60km/H
	速	R 1	1.25km/H
行	Æ	R 2	4.31km/H
	主	クラッチ	ベルトテンション式
部	タ	イヤサイズ	300-8 (外径362mm)
	潤	滑 油	ギヤーオイル90#
	潤	滑油 量	2.3R(注油口口元迄)
ハンドル部	形	状	ツノハンドル
旅	上	下 調 節	ワンタッチ式 (5段)

	変逆転	低速223rpm
o	変 逆 転	高速507rpm
ータリー	ローター軸径	角スプラインφ25×φ21×6×6
リ	溝 掘 巾	300mm (標準)
部	ロータリーカバー	開閉式
	サイドカバー	ワンタッチ開閉式
맹이너지	軸 径	インボリュートセレイションφ17×Z15×M1
욞	回 転 数	696rpm
	名 称	GM231LN-361
	連続定格出力	5.0ps/1800rpm
ェ	最大出力	7.0ps/2000rpm
ン	排 気 量	215cc
ジ	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	3.3 l
ン	点火プラグ	NGK BP5ES又は相当品
部	潤 滑 油	SAE#30 (0.7ℓ)
	エアクリーナ方式	マン式オイルバス
	始 動 方 式	リコイルスタータ式

※ この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。



本社・工場/埼玉県桶川市西2丁目9-37 TEL(048)771-1181代 FAX(048)771-1529 秋田工場/秋田県にがは市象潟町西中野沢字家の下2-3 TEL(0184)43-4160代 FAX(0184)43-4120

形 TEL(023)654-0681 島 TEL(024)553-0885 TEL (0258) 23-1329

野 TEL (026) 293-4888

木 TEL(028)976-0187 馬 TEL(027)268-3119 部 TEL(058)393-0041 国 TEL(089)973-2325

●お取り扱いは

# ユニークはアイディア・すぐれたソ専リターツ

# **MV-70F MV-50F**

なかなくとなし。

作業能率良好

# 作業が楽しいく車の魅力

#### ●V字型車輪

駆動輪がV車の為、溝掘やネギの土入れ作業がゴム車輪の まま出来、けん引力を増し、安定性に優れています。又、狭い 畝間作業も一輪車並みに出来ます。

#### ●快適なエンジン

ハウス内作業も快適に出来るよう、エンジン騒音・排気等を 考慮し、定評ある4サイクル電子エンジンO.H.Vを搭載してい ます。

#### ●豊富な作業速度

変速は前進2段、後進2段の速度が、又ロータリーは正転、 2段が作業内容に合せて選べます。主変速及びロータリー変 速が手元で簡単に出来ます。

#### ●豊富な作業機

溝掘・ネギの土入れ及び中耕から培土等、豊富な作業が可 能です。

#### ●自由なハンドル

作業者に合せて、調節レバーによりワンタッチ操作で、ハン ドル上下(4段階)が簡単に出来ます。


#### ●安全設計

エンジンからの伝導ベルトはもちろん、動力取出軸もカバー され、安心して使用出来るよう考慮してあります。

# もうカルチ車不要! 格段の安定性

#### V車はなぜすぐれているか!!





カルチ車

溝中の片スベリ解消

#### ■ MV-70F/MV-50F アタッチメント




片排土作業用セット





片排土、溝掘り



#### 中耕・除草作業




中耕・除草作業用セット






C01-1038-000 (補助)

中耕除草作業



#### 平マルチ作業



平うね整形マルチ



平うねロータ

F-12P



F-12P=C49-6402-000

平うね



	高サ (a)	適用ビニールシート幅
F-12	50 • 100 • 150	750~1,200
F-15	50 • 100 • 150	950~1,500

#### 溝掘り作業




溝掘り作業用セット



**満掘り爪セッ** 



溝掘作業



#### うねもどし作業




うねもどし作業用セット



親子らせん犂セッ



うねもどし作業前



1//////000000

# **MV-70X**

## すぐれた数々の特長

#### ●V字型車輪

駆動輪がV字の為、溝掘やネギの土入れ作業 がゴム車輪のままででき、けん引力を増し、安定 性にすぐれています。又狭い畝間作業も一輪車な みにできます。

#### ●快適なエンジン

傾斜シリンダ採用により小形、低重心で始動性、 騒音、振動を考慮した4サイクルO.H.Vエンジンを 搭載しています。

#### ●豊富な作業速度

変速は前進2段、後進2段の速度でロータリー は逆転2段で作業内容に合わせて選べます。

#### ●豊富な作業機

溝掘・ネギの土入れ及び中耕から培土等の作業 ができます。

#### ●自由なハンドル

作業に合せて、調節レバーによりワンタッチ操 作で、ハンドル上下が簡単に出来ます。

#### ●耕耘部はクロスセンター方式

クロスセンター方式です ので残耕が残りません。

